



نام ماده: Heavy Lube Cut

کد: ۲۸۰۸

فرم مشخصات عمومی و نکات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

مشخصات عمومی:

ماده ای است به رنگ زرد تیره مایل به سبز با بوی مواد نفتی و غیر حلال در آب و قابل اشتعال که Flash Point آن در حدود ۲۷۰

درجه سانتیگراد بوده و لوزی خطر آن  میباشد.

استاندارد NFPA	
0 بی خطر	نظر آتش سوزی
1 کم خطر	مقاومت بهداشتی
2 نسبتاً شدید	واکنش زا
3 شدید	خطرات ویژه
4 خیلی شدید	

تأثیر بر انسان و محیط زیست:

در صورت تماس با پوست سبب تحریک پوست و در صورت تماس طولانی مدت و مکرر ایجاد حساسیت پوستی می نماید. در صورت تماس با چشم موجب سوزش و قرمزی پوست گردیده و در شرایط حاد تر ایجاد پارگی در چشم می نماید. در صورت بلعیده شدن موجب تهوع، اسهال و گرفتگی عضلات گردیده و در صورت ورود به ریه ها در اثر استفرغ موجب آسیب شدید به ریه ها می گردد. در صورت استنشاق بخارات آن موجب آسیب به سیستم عصبی و مجاری تنفسی می شود.

حفاظت های فردی، نکات ایمنی و بهداشتی:

در صورت تماس با پوست، لباسهای آلوده را از تن خارج کرده و محل را با آب و صابون شستشو داده و در صورت وجود علائم به پزشک مراجعه گردد. در صورت تماس با چشم پلکها را بالا نگه داشته و به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو و در صورت ادامه سوزش به پزشک مراجعه گردد. در صورت استنشاق بخارات آن فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و در صورت اشکال در تنفس به اورژانس اطلاع دهید. جهت کار با این ماده استفاده از البسه استحضافی ضروری است.

اطفاء حریق:

این ماده قابل اشتعال بوده که در صورت بروز آتش سوزی می توان از خاموش کننده های حاوی فوم، مواد شیمیایی و CO₂ استفاده نمود از اسپری آب می توان جهت خنک کردن بشکه های حاوی این ماده استفاده کرد.

شرایط نگهداری و حمل و نقل:

جهت نگهداری آن باید در بشکه های سربسته و در جای خنک با تهویه مناسب نگهداری شود و به دور از منابع آتش زا و دستگاههای تولید جرقه انبار گردد. حمل و نقل آن باید با رعایت کامل اصول ایمنی انجام گیرد.

تأیید کننده: اداره ایمنی

